

Link do produktu: <https://www.4techtools.pl/klej-do-łożysk-mocny-10ml-p-14904.html>



Klej do łożysk mocny 10ml

Cena brutto	9,00 zł
Cena netto	7,32 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	4G14-00010
Kod producenta	4G14
Producent	4techtools

Opis produktu

Mocny klej do łożysk 4Techtools 10g

Klej, który znajduje zastosowanie w zabezpieczeniu łożysk, kół zębatych i przekładni, wałów skrzyni biegów i wirników elektrycznych. Zapobiega wyciekom i rozluźnieniom jest odporny na wibracje i uderzenia.

Zastosowania :

- Klej tworzy elastyczną spoinę, która zabezpiecza połączenie przed samoczynnym luzowaniem.
- Utwardzanie produktu następuje po odcięciu dopływu powietrza (tlenu) w szczelinie pomiędzy dwoma metalowymi powierzchniami.
- Jest szczególnie przydatny przy mocowaniu łożysk, kół napędowych, tulei, wpustów jak również w uszczelnianiu instalacji o dużej temperaturze i ciśnieniu mediów.
- Klej tworzy elastyczną spoinę, która dostatecznie zabezpieczając połączenie „wał-piasta” przed samoczynnym poluzowaniem się i obrotem lub zsunięciem części zastępuje metodę termiczną i wciskową przy montażu elementów.
- Produkt odporny jest na gaz, po-wietrze, wodę, oleje, zasady i wiele innych chemikaliów oraz na uderzenia i drgania.
- W połączeniach gwintowych zastępuje konopie, pakuły, taśmę teflonową i inne metody uszczelniania.
- Utrzymuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur pracy.
- Znajduje szczególne zastosowanie tam gdzie wymagane jest przenoszenie dużych obciążeń poosiowych i momentów a także utrudniony demontaż połączenia.
- Klej gwarantuje ponadto 100% zabezpieczenie przed korozją oraz szczelność.
- Dodatek substancji fluoryzującej pozwala na stwierdzenie obecności kleju w złączu przy użyciu lampy UV.

Właściwości produktu:

Nieutwardzonego:

- Gęstość przy 25 °C 1,13
- Lepkość przy 25 °C 400-600 mPas
- Czas ustalania 15 min
- Temperatura zapłonu: >100 oC
- Zawartość rozpuszczalników: brak
- Magazynowanie: do 12 m-cy w temperaturze 8-28oC w oryginalnym opakowaniu

Utwardzonego:

- Ścinanie (kołnierz stalowy i sworzeń) wg ISO 1010123 >25Nm
- Zakres temperatur pracy: -54 + 150oC
- Odporność na: wodę, rozpuszczalniki, zmiany temperatury, drgania wg DIN 30661. Szybkość utwardzania w zależności od podłoża Szybkość utwardzania zależy od używanego surowca. Szybkość utwardzania zależy od wielkości szczeliny. temperatury. Szybkość utwardzania zależy od temperatury otoczenia.
- *Opakowania:* Butelki plastikowe 10ml

-
- *Przechowywanie:* 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu w temperaturze +5°C do +21°C.

Wskazówka: Nasze dane odpowiadają aktualnemu stanowi rozwoju chemii i techniki; nie pretendują one do całkowitej kompletności. Przed użyciem produktu zalecamy test działania produktu w warunkach odpowiadających zakładanemu użyciu.