

Link do produktu: <https://www.4techtools.pl/wiertlo-sds-max-22-x-400520-p-17198.html>

# Wiertło SDS-max 22 x 400/520



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>245,88 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>199,90 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>4932352769</b>    |
| Kod producenta   | <b>4932352769</b>    |
| Kod EAN          | <b>4002395374274</b> |
| Producent        | <b>Milwaukee</b>     |

## Opis produktu

- Duże ostrze z węglika z opatentowanymi skosami krawędzi. Zapewnia niższe vibracje i zoptymalizowaną wydajność wiercenia przy napotkaniu stali zbrojeniowej, co oznacza dłuższą żywotność
- Specjalnie opracowana geometria z optymalnie symetryczną 4 x 90°, mocną głowicą ostrza węglkowego. Zmniejsza ryzyko zakleszczenia w przypadku natrafienia na pręt zbrojeniowy
- Punkt centrujący z kątem wierzchołkowym 130°. Łatwe wiercenie z dokładnym ustalaniem położenia zapewnia optymalne prowadzenie podczas wiercenia
- Mocne dodatkowe ostrza z dynamiczną, zakrzywioną krawędzią skrawającą. Wspomaga główne ostrze dla szybszego wiercenia
- Krótsze spirale wiertła. Szybsze odprowadzanie wyrobku z końcówki wiertła do rowka = mniejsze zużycie i spadek temperatury na głowce
- Innowacyjne, wyjątkowe ostrze z węglika. Większa ilość węglika wolframu w wiertłach o każdej średnicy  $\varnothing > 32$  mm
- Widoczne oznaczenie zużycia głównej widii. Gwarancja dokładnej średnicy, np. dla montażu kotew. Wskaźnik żywotności w przypadku roszczenia gwarancyjnego
- Opatentowana, wzmocniona geometria spirali. Płynne wiercenie przy niskich vibracjach. Mocniejsza spirala oznacza mniej pęknięć. Najlepsze przenoszenie energii uderowej do ostrza
- Głęboka spirala zapewnia odprowadzanie dużej ilości pyłu dla optymalnej prędkości wiercenia, mniejszego zużycia i wzrostu temperatury
- Wiercenie z niskimi vibracjami. Wygodne wiercenie zapewniające mniejsze obciążenie dla użytkownika i urządzenia
- Specjalna obróbka powierzchni. Śrutowanie tworzy gładką powierzchnię i zagęszcza jej strukturę, dzięki czemu wiertło jest bardziej odporne na ścieranie
- Znak PGM. Gwarantuje precyzyjne otwory podczas mocowania kotew przez cały czas użytkowania wiertła