

Link do produktu: <https://www.4techtools.pl/wozek-warsztatowy-racing-8-szuflad-p-14406.html>

Wózek warsztatowy RACING 8 szuflad

Cena brutto	6 470,10 zł
Cena netto	5 260,24 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	U05190416
Kod producenta	U05190416
Kod EAN	8 010 239 273 917
Producent	USAG

Opis produktu

Możliwość przechowywania 3 modułów w każdej szufladzie

- Błat z aluminium odpornego na zadrapania
- Ergonomiczna wbudowana rączka
- Pojemniki na wkręta i przygotowanie do montażu perforowanego panelu
- Ochrona powierzchni wózka i szuflad
- Szuflady otwierane całkowicie na teleskopowych łożyskach kulkowych
- Szuflady z rączkami z aluminium
- Wewnętrzne gumowe maty odporne na olej
- System szybkiego otwierania szuflad
- Centralny zamek
- Panele boczne i dolne do montażu akcesoriów opcjonalnych
- Kółka olejoodporne (Ø 125 mm): dwa stałe i dwa skrętne, w tym jedno z hamulcem
- Stalowa blacha obudowy wykonana w procesie epoksydowym, kolor czerwony RAL 3020
- Maksymalne obciążenie statyczne: 900 Kg
- Obciążenie szuflady: 20 Kg (35 kg szuflada W 130 mm)
- Wymiary wewnętrzne:
6 szuflad 570 x 420 x 60 mm
2 szuflady 570 x 420 x 130 mm

Możliwość przechowywania 3 modułów w każdej szufladzie

- Błat z aluminium odpornego na zadrapania
- Ergonomiczna wbudowana rączka
- Pojemniki na wkręta i przygotowanie do montażu perforowanego panelu
- Ochrona powierzchni wózka i szuflad
- Szuflady otwierane całkowicie na teleskopowych łożyskach kulkowych
- Szuflady z rączkami z aluminium
- Wewnętrzne gumowe maty odporne na olej
- System szybkiego otwierania szuflad
- Centralny zamek
- Panele boczne i dolne do montażu akcesoriów opcjonalnych
- Kółka olejoodporne (Ø 125 mm): dwa stałe i dwa skrętne, w tym jedno z hamulcem
- Stalowa blacha obudowy wykonana w procesie epoksydowym, kolor czerwony RAL 3020
- Maksymalne obciążenie statyczne: 900 Kg
- Obciążenie szuflady: 20 Kg (35 kg szuflada W 130 mm)
- Wymiary wewnętrzne:
6 szuflad 570 x 420 x 60 mm
2 szuflady 570 x 420 x 130 mm

Możliwość przechowywania 3 modułów w każdej szufladzie

- Błat z aluminium odpornego na zadrapania
- Ergonomiczna wbudowana rączka
- Pojemniki na wkręta i przygotowanie do montażu perforowanego panelu
- Ochrona powierzchni wózka i szuflad

-
- Szuflady otwierane całkowicie na teleskopowych łożyskach kulkowych
 - Szuflady z rączkami z aluminium
 - Wewnętrzne gumowe maty odporne na olej
 - System szybkiego otwierania szuflad
 - Centralny zamek
 - Panele boczne i dolne do montażu akcesoriów opcjonalnych
 - Kółka olejoodporne (Ø 125 mm): dwa stałe i dwa skrętne, w tym jedno z hamulcem
 - Stalowa blacha obudowy wykonana w procesie epoksydowym, kolor czerwony RAL 3020
 - Maksymalne obciążenie statyczne: 900 Kg
 - Obciążenie szuflady: 20 Kg (35 kg szuflada W 130 mm)
 - Wymiary wewnętrzne:
6 szuflad 570 x 420 x 60 mm
2 szuflady 570 x 420 x 130 mm