Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:54

Link do produktu: https://www.4techtools.pl/wysokotemperaturowy-uszczelniacz-150g-kent-p-14237.html



WYSOKOTEMPERATUROWY USZCZELNIACZ 150g /KENT/

Cena brutto	**27,00 zł**
Cena netto	**21,95 zł**
Numer katalogowy	**8573628**
Kod producenta	**8573628**
Producent	**Kent**

Opis produktu

Exhaust Assembly Paste

Exhaust Paste jest wysokotemperaturowym uszczelniaczem do naprawy połączeń, zbudowanym na bazie krzemianu cementu działającym pod wpływem ciepła i powietrza.

Właściwości i Korzyści
• Bezpieczna w użyciu – Nie zawiera azbestu
• Szeroki zakres temperatur od -50°C do 1500°C
• Produkt aplikowany z wygodnej tubki – Nie ma strat produktu
• Dobra przyczepność do metalu, ceramiki i betonu
• Tworzenie się „naskórka” już po 5 minutach (20°C/ 50%RH) – Szybkie łączenie elementów
• Może być zamalowywana

Zastosowanie
Exhaust Paste jest wysokotemperaturowym uszczelniaczem do naprawy połączeń, pęknięć i wypełniania szczelinw kominach, przewodach spalinowych i kominkach. Może być stosowana do naprawy i montażu układów wydechowych w pojazdach.

Sposób użycia
1. Powierzchnia powinna być czysta, sucha, wolna od rdzy oraz odprysków.
2. Przeszlifować powierzchnię papierem ściernym o średniej grubości ziarna.
3. Wycisnąć potrzebną ilość, nadmiar usunąć ściereczką.
4. Włączyć silnik na niskie obroty i pozwolić aby ciepłe spaliny utwardziły produkt.
Połączenie powinno być ustawione i „wykończone” w ciągu 5 min. od nałożenia – pozwoli to na uzyskanie dobrego uszczelnienia pomiędzy łączonymi elementami.

Wskazówki i Porady
Exhaust Paste wysycha pod wpływem temperatury i na powietrzu – należy unikać pozostawiania otwartej tubki oraz zostawiania jej w pobliżu źródeł ciepła.