

Link do produktu: <https://www.4techtools.pl/wysokotemperaturowy-uszczelniacz-150g-kent-p-14237.html>



WYSOKOTEMPERATUROWY USZCZELNIACZ 150g /KENT/

Cena brutto	27,00 zł
Cena netto	21,95 zł
Numer katalogowy	8573628
Kod producenta	8573628
Producent	Kent

Opis produktu

Exhaust Assembly Paste

Exhaust Paste jest wysokotemperaturowym uszczelniaczem do naprawy połączeń, zbudowanym na bazie krzemianu cementu działającym pod wpływem ciepła i powietrza.

Właściwości i Korzyści

- Bezpieczna w użyciu – Nie zawiera azbestu
- Szeroki zakres temperatur od -50°C do 1500°C
- Produkt aplikowany z wygodnej tubki – Nie ma strat produktu
- Dobra przyczepność do metalu, ceramiki i betonu
- Tworzenie się „naskórka” już po 5 minutach (20°C/ 50%RH) – Szybkie łączenie elementów
- Może być zamalowywana

Zastosowanie

Exhaust Paste jest wysokotemperaturowym uszczelniaczem do naprawy połączeń, pęknięć i wypełniania szczelin w kominach, przewodach spalinowych i kominkach. Może być stosowana do naprawy i montażu układów wydechowych w pojazdach.

Sposób użycia

1. Powierzchnia powinna być czysta, sucha, wolna od rdzy oraz odprysków.
 2. Przeszlifować powierzchnię papierem ściernym o średniej grubości ziarna.
 3. Wycisnąć potrzebną ilość, nadmiar usunąć ściereczką.
 4. Włączyć silnik na niskie obroty i pozwolić aby ciepłe spaliny utwardziły produkt.
- Połączenie powinno być ustawione i „wykończone” w ciągu 5 min. od nałożenia – pozwoli to na uzyskanie dobrego uszczelnienia pomiędzy łączonymi elementami.

Wskazówki i Porady

Exhaust Paste wysycha pod wpływem temperatury i na powietrzu – należy unikać pozostawiania otwartej tubki oraz zostawiania jej w pobliżu źródeł ciepła.